Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch)

Kommentierte Demontageanleitung für den Samsung NaviBot SR8855

Geschrieben von: martinuk

Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 06:35:35 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Kommentierte Demontageanleitung für den Samsung NaviBot SR8855.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitzschraubendreher PH 2 (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Demontage Samsung NaviBot SR8855 (Deutsch)

- Nimm den Staubbehälter heraus

Schritt 2

- Schalte den NaviBot aus, indem du den Kippschalter auf die Position 0 stellst.
- Schraube die beiden Kreuzschlitz #PH2 Schrauben von der Abdeckung der Batterie ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Klemme die Batterie ab und nimm sie aus dem Gerät.

Schritt 4



- Entferne die zwei Kreuzschlitz #PH2 Schrauben und die beiden Plastikteile.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5



- Entferne die vordere Abdeckung
- Ziehe den Stecker ab

Schritt 6

- Entferne die PVC-Abdeckungen rechts und links

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7



- Entferne die zwei Kreuzschlitz #PH2 Schrauben der Abdeckung rechts und links hinten am Gerät.

Schritt 8

- Schraube die zwei Kreuzschlitz #PH2 Schrauben ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9

- Schiebe die Abdeckung vorsichtig nach oben. (Achte dabei auf die 4 Clips, die die Abdeckung halten)

Schritt 10

- Entferne diese 6 Kreuzschlitz #P2 Schrauben.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 11

- Hebe die Abdeckung nach oben - und schon ist dein Navibot zerlegt.

Um den SR8855 wieder zusammenzusetzen, die Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.

© iFixit — CC BY-NC-SA