# iPod Nano 2. Generation Halterung der unteren Blende tauschen

Geschrieben von: iRobot

Dieses Dokument wurde am 2020-12-01 08:37:23 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

## EINLEITUNG

Hier kannst du sehen, wie die Metallhalterung im iPod ausgetauscht wird.

### WERKZEUGE:

- iFixit Opening Tools (1)
- Metal Spudger (1)
- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

### TEILE:

- iPod nano (2nd Gen) Bottom Bezel Bracket (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 1 — Untere Blende

Achte vor dem Öffnen des iPods darauf, dass der Hold-Schieber in Sperrposition ist.

## Schritt 2

Achte beim Ausbau der unteren Blende darauf, dass du den Kunststoff um den Dock-Anschluss nicht verbiegst.

- Setze vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Metallgehäuse und der weißen Kunststoffblende ein.
- Hebe die untere Blende vom iPod ab. Sie ist leicht festgeklebt, du musst wahrscheinlich ein wenig Kraft aufwenden.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 3 — Halterung der unteren Blende

- Entferne die folgenden Schrauben:
  - Eine Kreuzschlitzschraube #00 mit großem Kopf in der Nähe der Kopfhörerbuchse.
  - Eine Kreuzschlitzschraube #00 mit kleinerem Kopf an der Seite des iPod. Die Köpfe dieser Schrauben können leicht beschädigt werden, du musst deswegen sehr fest auf den Schraubendreher drücken.

## Schritt 4

- Heble die Kopfhörerbuchse vorsichtig mit dem Metal Spudger aus dem Gehäuse. Entferne die Kopfhörerbuchse NICHT ganz vom iPod, sie ist noch mit einem empfindlichen Flachbandkabel am Klickrad angeschlossen.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 5

- Schiebe die Kopfhörerbuchse heraus, bis die weiße Kunststofffassung nicht mehr vom Metallgehäuse festgehalten wird.

## Schritt 6



- Jetzt ist eine Kreuzschlitzschraube #00 unter der Kopfhörerbuchse freigelegt. Drehe sie heraus.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 7

- Hebe die Halterung der unteren Blende aus dem iPod heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.



© iFixit — CC BY-NC-SA 